



CeraDeck Oil®

CeraDeck®

**Aceite en Cera embellecedor
para madera virgen o barnizada**

Propiedades

**Retardante de Flama superficial, con
supresores de humos, libre de halógenos
y de metales pesados como el plomo.**

**Para cualquier tipo de madera
Uso en interiores y exteriores**

Resistencia al fuego

**De 5 a 10 minutos
dependiendo de la madera**

Normas

ASTM E-84, NFPA 701

www.quinovaacabados.com

Pedidos 56147466

Nextel ID 52*15*1802

CeraDeck Oil®

Es una cera secante en pasta, reaccionado con retardantes de flama de alta concentración, lo que permite generar acabados retardantes de flama ó ignífugos de una manera simple y eficiente sobre maderas suaves y duras, este producto no contiene productos tóxicos ya sean metales pesados o compuestos halogenados como el cloro y bromo, además tiene como características principales las siguientes:

- Excelente poder retardante de flama o ignífugo (dependiendo de la cantidad que se use)
- El efecto retardante de flama es muy durable a menos de que se lave con agua a presión.
- Es un producto concentrado en solución listo para usar.
- Su uso puede ser en interiores y exteriores (pero se degradará el acabado lustroso con la luz solar y con la lluvia) por lo que se deberá volver a aplicar cada vez que la madera lo requiera, ya sea por que esté sucia o por que se pierda el acabado.
- Penetración del **CeraDeck®** de 1 a 2 mm, dependiendo la porosidad y dureza de la madera.
- Se puede utilizar en puertas, mesas, postes, lambrines, etc.
- El **CeraDeck®** se podrá poner en duelas y pisos, siempre y cuando el cliente haga sus pruebas pertinentes, ya que en algunos casos y en maderas barnizadas puede ser resbaloso,
- Tiene propiedades antiestáticas.
- Tiene alto poder penetrante en la madera lo cual permitirá protegerla y nutrirla.
- Tiene un efecto Antitermita.
- Tiene un efecto en la madera que evita que se pudra o que se hinche con el agua.
- Realza los colores naturales de la madera.
- No genera sales
- El humo que es resultado del quemado no genera cianuros o gases tóxicos.
- Se puede utilizar en madera virgen o en maderas barnizadas, (a reserva de aprobación del cliente).
- Es amigable con el ambiente.
- En algunos casos puede funcionar como desmoldante.

Forma de aplicación:

- 1) La preparación de la superficie a tratar es muy importante ya que dependerá al 100% de los resultados que se obtengan y deberán estar libre de polvo, grasas, suciedad, humedad y agua.
- 2) Se puede aplicar con brocha de pelo natural para que no quede rayada la madera o en su caso con un paño impregnado con el **CeraDeck®** dejando una capa ligera y removiendo los excedentes con un paño seco,
- 3) Se deberá dejar secar el tiempo que sea necesario.
- 4) El cliente deberá hacer sus pruebas para determinar los rendimientos y eficacia del producto.

Ventajas del CeraDeck®

Durabilidad	Variable ya que dependerá del uso, tráfico, exteriores y de la madera a tratar.
Reaplicación	Cada vez que se requiera.
Toxicología	No es tóxico de acuerdo a los estándares vigentes.
Impacto ecológico	Los ingredientes del CeraDeck® , no son dañinos al ambiente
Solubilidad	No es soluble en agua.
Almacenaje	6 meses en almacén, estando bien cerrado, en un lugar fresco y con sombra.
Presentación	Este producto se comercializa en envases de 1, 4, y cubetas de 19 lts.
Precaución	Se deben utilizar zapatos antiderrapantes, lentes y guantes de hule al aplicarlo.
Cuidados especiales	No deberá estar en contacto con soluciones alcalinas como blanqueadores, detergentes y limpiadores ya que pueden manchar la madera.

Nota importante: esta información es cierta, según nuestra experiencia, pero no será garantía de resultado ya que en los procesos existen variables que están fuera de nuestro control.



Nextel ID 52*15*1803

T. 56147466

www.quinovaacabados.com

quinova@prodigy.net.mx