



Bona Prime Classic



Bona Prime Classic

Bona Prime Classic es un fondo / imprimación acuosa de acrilato de un componente, diseñada para aplicar en suelos de madera antes de revestir con acabados acuosos Bona. Ofrece una superficie con cuerpo y reduce el riesgo de pegado lateral.



Características

- Diseñado para usar en combinación con todos los acabados acuosos Bona
- Elevado contenido sólido
- Superficie con cuerpo
- Riesgo reducido de adhesión lateral, i.e., especialmente adecuado para suelos de madera maciza blanda y suelos de madera dura con calefacción por el subsuelo

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Fondo/ Imprimación acuosa de un componente basado en una dispersión de acrilato
Contenido sólido:	Aprox. 35%
Tiempo de secado:	1–2 horas a 20°C/60% H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo o aplicador
Tasa de aplicación:	8–10 m ² /litros (120–100 g/m ²)
Seguridad:	No clasificada
Tiempo de conservación:	1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Tamaño del paquete:	3 x 5 litros (44 cajas por palet)
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.