



# Bona Prime Deep

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Prime Deep

Bona Prime Deep es una imprimación a base de aceite, que aporta a la madera el mismo color y profundidad de los tradicionales acabados a base de disolventes, pero sin contener componentes peligrosos. Gracias a su tiempo abierto, su aplicación se realiza de forma sencilla y sin prisas, consiguiendo siempre un resultado perfecto. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con el sistema de acabados al agua de Bona.



## Características

- Resuelve los problemas de sensibilidad a los acabados al agua de muchas maderas como el roble fumé, haya vaporizada, maderas con alto contenido de taninos, cerezo, etc.
- Fácil de aplicar y mucho tiempo abierto por tanto sin riesgo de marcas y sobreposiciones.
- Excelente nivel de cubrición.
- Bajo contenido de disolventes.

## Datos Técnicos

Contenido de sólidos:	Aproximadamente 90% VOC: Máximo 100 gramos/litro
Tiempo de secado:	Mínimo 12 y máximo 72 horas a 20°C/60%HR
Herramientas de aplicación:	Máquina pulidora o espátula de acero inoxidable
Ratio de aplicación:	Ca. 30–40 m <sup>2</sup> /litro dependiendo de la aplicación
Limpieza de herramientas:	Las herramientas deberán limpiarse con aguarrás inmediatamente después de cada aplicación. Emplear acetona para el producto seco.
Seguridad:	Sin clasificar
Inflamabilidad:	Sí (ver Ficha de Seguridad)
Punto de inflamación:	56°C
Caducidad:	2 años desde su fecha fabricación en su envase original cerrado.
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe de ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte.
Tamaño del envase:	6 x 1 litros (72 cajas por palé)