



Bona Traffic



Bona Traffic

Bona Traffic es un acabado acuoso 100% poliuretano de dos componentes, para el tratamiento de la superficie de suelos de madera en instalaciones comerciales, donde se requiere una elevada resistencia al desgaste. También es adecuado para revestir suelos de corcho preacabados de fábrica. Bona Traffic (Mate) ofrece un aspecto limpio y natural proporcionando una “protección invisible” y el aspecto de un suelo aceitado. Pero a diferencia del aceite, ofrece años de protección prácticamente sin mantenimiento. Bona Traffic Satinado tiene un brillo mayor, pero todas las demás cualidades de la versión mate.



Características

- Contiene menos de un 10% de solventes
- Excelente resistencia a arañazos y productos químicos
- Elevada resistencia a las marcas
- No amarillea la superficie
- Conforme con la norma DIN 18 032 y BS 7044:1990 de resistencia a deslizamiento
- Conforme con ÖNORM C 2354 Categoría C (resistencia muy alta)

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Acabado acuoso 100% poliuretano de 2 componentes
Contenido de sólidos:	Aprox. 33%
Valor pH:	Aprox. 8
Viscosidad:	Aprox. 24 seg. (25°C, FC4)
Resistencia al desgaste:	Aprox. 2,5 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Protección invisible (Mate): aprox. 15, aprox. 45
Satinado:	
Vida útil de la mezcla:	1 parte Bona Traffic Hardener para 10 partes Bona Traffic
Tiempo de conservación:	5 horas a 20°C
Tiempo de secado:	3-4 horas a 20°C/60% H. R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo o aplicador
Tasa de aplicación:	8-10 m ² /litro (120-100g/m ²) por capa
Seguridad:	Acabado: No clasificado
Endurecedor:	Clasificado (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte.
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con las normativas locales. Tamaño del paquete 3 x 4,95 litros (36 cajas por palet) (Inc. endurecedor):