



BONA DECK

Descripción del producto

Características

El aceite Bona Deck es un aceite de elevada penetración basado en aceite de pino y linaza para protección de revestimientos de madera exterior. El aceite contiene componentes que reducen los efectos de los rayos UV en la madera.

Estas son las características ventajosas del producto:

- Penetración mejorada – protección profunda
- Un producto – fácil de usar
- Desarrollado para uso exterior
- Ahora con resistencia a los rayos UV

Datos técnicos

Tipo de aceite:	Resina de pino y aceite de linaza.
Contenido de sólidos:	Aprox. 25%
Densidad:	0,80 Kg./dm ³
Disolución:	No diluir.
Tiempo de espera entre aplicaciones:	Aprox. 20 minutos.
Herramienta de aplicación:	Brocha o aplicador adecuado.
Consumo total:	Aprox. 6-10m ² /litro por capa, dependiendo del tipo de madera y de tipo de aplicación.
Seguridad:	Ver Hoja de Datos de Seguridad.
Riesgo de ignición:	Sí (ver Hoja de Datos de Seguridad).
Punto de inflamación:	36°C
Limpieza:	Las herramientas pueden limpiarse con aguarrás.
Duración:	2 años desde la fecha de producción en lata original cerrada.
Almacenamiento:	Almacenar en lugar fresco y seco.
Deshecho:	Los residuos y envases vacíos deben tratarse según las normas locales.
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por palé)

Para más información y Hojas de Datos de Seguridad, visitar www.bona.com.

Bona[®]