



# Bona Naturale 2-componentes

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Naturale 2-componentes

Bona Naturale es la próxima generación de protección de suelos de madera de Bona. Combina lo mejor del aceite de la madera, la cera dura, y los acabados acuosos ofreciendo un aspecto y tacto natural único para suelos de madera. Bona Naturale de 2 componentes es un producto para el tratamiento de superficies de suelos comerciales de madera sometidos a un desgaste intenso. La composición única de Bona Naturale ofrece un aspecto y toque de madera originales. Bona Naturale tiene todas las ventajas de un sistema duradero en base acuosa y medioambientalmente saludable. Éstas son las ventajas del producto. Bona Naturale de 2 componentes debe combinarse con la base Bona Naturale.

Éstas son las ventajas del producto:



## Datos Técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tipo de producto:           | Bona Naturale acabado acuoso de 2 comp  |
| Brillo (a 60° y 85°):       | Brillo: alrededor de 6–8  |
| Proporción de mezcla:       | 1 parte de Bona Naturale Hardener para 10 partes de Bona Naturale de 2 componentes                    |
| Vida útil:                  | 5 horas a 20°C  |
| Disolución:                 | No diluir   |
| Tiempo de secado:           | 3–4 horas a 20°C/60%H.R.  |
| Herramientas de aplicación: | Rodillo Bona Naturale o rodillo de acabado Bona   |
| Proporción de aplicación:   | 8–10m <sup>2</sup> /litros (130–100 g/m <sup>2</sup> ) por capa                                       |
| Seguridad:                  | Bona Naturale de 2 componentes: no clasificado  |
| Bona Naturale Hardener:     | Clasificado (véase Hoja de datos de seguridad)  |
| Vida útil:                  | 1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado   |
| Almacenamiento/Transporte:  | La temperatura no puede ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte |
| Eliminación:                | Los residuos y envases vacíos deben tratarse de acuerdo con los reglamentos locales                   |
| Tamaño del envase:          | 3 x 4.5 litros (36 cajas por palét) Inc. Endurecedor:   |

## Características

- Aspecto y tacto de pura madera
- Elevada resistencia al desgaste, rayaduras y arañazos, adecuado también para suelos comerciales.
- Pueden repararse los desperfectos y arañazos profundos puntuales.
- Un sistema completo en combinación con Bona Naturale Base.
- Fácil de usar.
- Buena resistencia mecánica a productos químicos domésticos.