

# Renovador para Parquet y Tarima Bona

## Ficha técnica

El **Renovador para Parquet y Tarima Bona** es un recubrimiento de mantenimiento al agua listo para usar para suelos de madera barnizados o pintados. Renueva las superficies arañadas y sin lustre y ofrece una amplia protección contra el desgaste. No contiene cera y eso permite aplicar más capas de barniz en el futuro. Gracias a su alta fricción es un remedio excelente para los suelos resbaladizos.

- Duradero, elaborado con poliuretano puro
- Fácil de usar y seguro
- Secado rápido
- Elevada fricción

### Datos técnicos

Aglutinante:	Poliuretano
Brillo:	Brillo elevado
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	- Al tacto: 30-60 minutos - Para aplicar otra capa: 2 horas como mínimo
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Restaurador de Microfibra Bona
Rendimiento:	Aprox. 50 m <sup>2</sup> /litro
Seguridad:	No es un producto clasificado según el Reglamento Europeo (CE) 1272/2008 y sus enmiendas.
Limpieza:	Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente original sin abrir
Almacenaje y transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante su almacenamiento o transporte.
Eliminación de Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaños:	1 litro
Certificados:	Greenguard

### Preparación

Elimine la suciedad y el polvo del suelo. Limpie bien el suelo con el Limpiador de Suelos de Madera Bona y deje que seque. No aplicar sobre ningún suelo que se haya tratado con ceras o aceites. Los residuos de cera y el aceite impedirán que se produzca una correcta adhesión del Renovador para Parquet y Tarima Bona al suelo. **Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.**

Agite bien la botella antes de usar y aplique el producto a una temperatura ambiental normal de 18 a 25°C.



# Renovador para Parquet y Tarima Bona

## Ficha técnica

### Instrucciones de uso

1. Eche una línea ancha de Restaurador para Parquet y Tarima Bona sobre un área pequeña del suelo.
2. Distribuya el producto con un Recambio Mopa Restaurador de Microfibra Bona.
3. Complete esa área aplicando suavemente el producto con el pad aplicador en la dirección de la madera.
4. Continúe área por área hasta haber tratado todo el suelo.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 2 horas, pero evite un tránsito intenso y no vuelva a colocar mobiliario o alfombras durante las primeras 12 horas.

### Mantenimiento

Limpie el suelo con el Limpiador de Suelos de Madera Bona y con un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona. Cuando el suelo comience a mostrar signos de desgaste y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa de Renovador para Parquet y Tarima Bona.

Para más información, por favor, visite la Web [bona.com](http://bona.com)