

Bona Natural Primer

Ficha Técnica

La imprimación Bona Natural Primer está diseñada para preservar el auténtico aspecto natural de la madera sin barnizar. Combínelo con el barniz Bona Traffic Natural para obtener el auténtico aspecto natural "sin barnizar", pero consiguiendo al mismo tiempo una superficie muy duradera. Seca rápido y cuenta con unas excelentes propiedades abrasivas.

- Preserva el aspecto de la madera pura*
- Aplicación sencilla con un rodillo
- Buenas propiedades de pulido



* El color final de Bona Natural Primer está fuertemente relacionado con la especie de madera a la que se aplica. El mismo tipo de madera también puede contener diversos grados de ácido tánico y otras sustancias naturales que afecta la coloración. Bona Natural Primer se puede aplicar en una o dos capas dependiendo del aspecto deseado. Cuantos más capas, más clara / blanca será la apariencia.

Para optimizar las características blancas del piso, sobre todo utilizar Bona Wave o cualquier versión de Bona Traffic.

No se recomienda aplicar una imprimación Bona White con Bona Mega o Bona Mega Natural si usted está buscando lograr un verdadero aspecto blanco.

Datos Técnicos

Tipo de producto:	Imprimación tintada de poliuretano/acrilato al agua de 1 componente
Contenido en sólidos:	30 % aprox.
COV:	máx. 60 g/l
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	2-3 horas (a 20 °C y 60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona (microfibra/pelo largo)
Rendimiento:	10-12 m ² /l (≈ 100-83 g/m ²) por capa Seguridad: No clasificado
Limpieza:	Eliminar cualquier material residual de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco puede eliminarse con acetona.
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje o el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	10 x 1 litro (50 cajas por palé) 3 x 5 litros (44 cajas por palé)

Preparación

Asegúrese de que el suelo está aclimatado al entorno y ambiente en que se utilizará. La superficie que se vaya a tratar debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también ha de estar seca y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni ceras, ni ningún otro contaminante. Se recomienda finalizar el lijado con el disco Quattro Bona o el Bona Multidisco.

Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia. Las condiciones óptimas de aplicación son entre 18 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y una baja humedad acortan el tiempo de secado, y las temperaturas bajas y una elevada humedad lo prolongan. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

Barniz



Bona Natural Primer

Ficha Técnica

Programa de tratamiento

Alternativa 1

1x Imprimación Bona Natural Primer
1x Barniz Bona
Abrasión leve
1x Barniz Bona

Alternativa 2

1x Imprimación Bona Natural Primer
Abrasión leve
1x Imprimación Bona Natural Primer
1x Barniz Bona

Advertencia:

No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día debido a que se incrementa el riesgo de que la madera dilate en exceso y se abarquille.

Aplicación

1. Agite bien el recipiente antes de utilizar el producto e introduzca el filtro suministrado. Vierta el barniz en el recipiente que lo acompaña (caja + bolsa). Se recomienda verter haciéndolo pasar por un filtro o colador externo para asegurarse de que el barniz sea completamente homogéneo.
2. Aplique la imprimación Bona Natural Primer usando un rodillo Bona (microfibra/pelo largo) cubriendo aproximadamente 10-12 m²/l (100-83 g/m²) y evitando la acumulación de producto. Deje que seque.
3. Si ha optado por aplicar dos capas de Bona Natural Primer, se recomienda efectuar un lijado entre las capas de imprimación. Si solo va a aplicar una capa de Bona Natural Primer, lije después de aplicar la primera capa de barniz. Use el sistema Bona Scrad System o una malla de lijado de grano P180 (o más fino) para el lijado intermedio.
4. Elimine todo el polvo.
5. Aplique una capa adicional de imprimación o barniz según la alternativa elegida entre las indicadas anteriormente en el apartado "Programa de tratamiento".

Mantenimiento

Bona Natural Primer no debería utilizarse nunca como tratamiento final para suelos de madera.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional y, por tanto, exitosa del producto escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.

Barniz

