

Bona Soap

Ficha técnica

Bona Soap es un limpiador elaborado con aceite que está especialmente diseñado para la limpieza regular y el mantenimiento de suelos de madera aceitados. Bona Soap nutre la superficie y deja una fina película que puede pulirse para obtener mayor brillo.

- Específicamente diseñado para suelos de madera aceitados
- Limpia y acondiciona
- Concentrado económico

Datos técnicos

Base del producto: Aceite saponificado
pH: 9-10 (diluido)
Disolución: 0,2 litros por cada 10 litros de agua (2%)
Seguridad: No clasificado
Vida útil: 5 años desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir

Almacenamiento/

transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje o el transporte.

Eliminación de

residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Tamaño del envase: 3 x 5 litros
12 x 1 litros

Preparación

Elimine el polvo/la arenilla suelta, etc. usando un aspirador, mopa tijera u otro sistema de limpieza en seco. Agite el recipiente bien y disuelva 0,2 litros de Bona Soap en 10 litros de agua.

Aplicación

Limpiar en la dirección de la veta usando un trapo, una fregona o similar bien escurridos. En los suelos muy sucios se puede pasar una pulidora con un pad de nylon sobre la solución jabonosa húmeda. Utilice un pad rojo sobre los suelos pigmentados y uno beige sobre suelos que tenga un aceite normal claro. Recoja la suciedad disuelta directamente con una fregona.

Cuando la superficie se haya secado se puede pulir en seco para obtener mayor brillo. Los mejores resultados se consiguen usando una pulidora (300 rpm) equipada con un pad de lana Bona WoolPad.

Los suelos de madera jamás deberían dejarse húmedos, por no mencionar mojados, durante un tiempo muy prolongado, dado que pueden absorber el agua y perder su forma o decolorarse. Limpie siempre usando el método más seco que le sea posible y nunca acumule agua o solución limpiadora sobre el suelo. Tenga un cuidado especial si el suelo presenta grietas o aberturas. No deje que ningún líquido se filtre libremente por las grietas o aberturas.

Mantenimiento de los pisos

